



### Données techniques

Colonne	SAL DECO-3
Référence	42922
Classe d'isolement	I
Degré de protection	IP65
Source de lumière	MH-150W shaft G12
Tension d'alimentation [V]	230 AC
Fréquence [Hz]	50
Puissance totale [W]	167
Flux lumineux * [lm]	4030
Courant d'alimentation [A]	0,85
Hauteur [mm]	3500
Diamètre à la base [mm]	180
Matériel	Colonne aluminium, diffuseur en polycarbonate résistant aux UV, éléments décoratifs en aluminium
Poids net [kg]	25
Volume unitaire [m <sup>3</sup> ]	1,12
Semelle	Diamètre 300, 3M16 à 120° sur diamètre 236
Fixation galvanisée à chaud	311004
Support de fixation galvanisé à chaud	4009

- Directive basse tension LVD 2006/95/WE, norme PN-EN 60598-1
- Directive EMC 2004/108/WE, normes: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

- surface: aluminium poli
- anodisation 12 couleurs au choix dans notre gamme
- option de peinture poudre gamme RAL standard (autres couleurs disponibles sur demande)
- option de protection de la base en élastomère dans la couleur de la colonne sur une hauteur de 350 mm (autres hauteurs possibles sur demande)
- chambre de connexion et porte ROSA standard
- emballage chaussette